




5 LÉPÉS A MEGFELELŐ LAKAT KIVÁLASZTÁSÁHOZ

1. Határozza meg, hogy melyik típus felel meg legjobban az adott alkalmazáshoz. Használja az áttekintést.
2. Határozza meg a kengyel magasságát és átmérőjét (ezt az információt minden LOTO eszköz mellett megtalálja a katalógusban).
3. Válasszon kulcsrendszert: különböző kulcsok, azonos kulcsok, mesterkulcsok.
4. Válassza ki a lakat színét.
5. Döntse el, hogy kell-e gravírozni a lakatot vagy sem.

	 Biztonsági lakat acélkengyellel	 Biztonsági lakat csak nejlonból	 Kompakt biztonsági lakat
Test	Nejlon	Nejlon	Nejlon
Kengyelanyag	Acél	Nejlon	Alumínium
Kengyelátmérő	6,5 mm	6,5 mm	4,7 mm
Kengyelmagasság	38 mm	38 mm	25 / 38 / 50 / 75 mm
Színek*	Fekete, kék, barna, zöld, szürke, narancssárga, lila, piros, sárga, fehér	Fekete, kék, barna, zöld, szürke, narancssárga, lila, piros, sárga, fehér	Fekete, kék, barna, zöld, szürke, narancssárga, lila, piros, sárga, fehér
Jelölés	Címkével ellátott (EN, FR)	Címkével ellátott (EN, FR)	Címkével ellátott (EN, FR)
Kulcs lehetőségek	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*
Fő alkalmazás	Ipari biztonság (feldolgozóipar, egyedi alkalmazások)	Elektromos, kis helyekre	Elektromos, kizárásra kész berendezés (5 mm furatok), kizárásra kész szelepek (5 mm furatok)
Fő jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Szigetelő test • Kulcsrögzítő rendszer • Nagy biztonságu (6 tűskés) 	<ul style="list-style-type: none"> • Teljes elektromos szigetelés • Szikramentes • Kulcsrögzítő rendszer 	<ul style="list-style-type: none"> • Szigetelő test • Kompakt és könnyűsúlyú • Kulcsrögzítő rendszer

	 Teljesen alumíniumból készülő lakat	 Lemezelt acél lakat	 Sárgaréz lakat
Test	Alumínium	Acél	Sárgaréz
Kengyelanyag	Alumínium	Acél	Sárgaréz
Kengyelátmérő	6,5 mm	7 mm	6,5 mm
Kengyelmagasság	25 / 40 / 75 mm	20 / 38 / 51 mm	21,5 mm
Színek*	Fekete, kék, zöld, narancssárga, lila, piros, sárga	Fekete, kék, barna, zöld, narancssárga, lila, piros, sárga, fehér	Fekete, kék, zöld, szürke, piros, sárga
Jelölés	Gravírozás (minden oldalon)	Gravírozás (alul)	Gravírozás (alul)
Kulcs lehetőségek	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA*
Fő alkalmazás	Kültéri, magas hőmérsékletre (max. 580 °C)	Erősen zord környezet, ipari biztonság	Gyúlékony környezet
Fő jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Korrozóállóság • Lézergravírozás 	<ul style="list-style-type: none"> • Fizikai behatásokkal szembeni ellenállás • Kulcsrögzítő rendszer 	<ul style="list-style-type: none"> • Szikraálló

*KD: Különböző kulcsok – KA: Egyforma kulcsok – MK: Mesterkulcsok – GMK: Fő mesterkulcsok

KULCS LEHETŐSÉGEK




Különböző kulcsok

A Brady lakatokat különböző kulcsokkal szállítjuk, ha raktárról vannak rendelve. Ez azt jelenti, hogy az egyik lakathoz való kulcs nem nyitja a másikat. A Brady lakatokban 5 vagy 6 tűskés hengerek vannak a magas szintű védelem és biztonság biztosításához. A henger és a kulcsok is szigorú előírások szerinti precíziós megmunkálással készülnek. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb számú egyedi kulcsot kínáljunk, mint más ugyanennyi tűskés tartalmazó lakatok gyártói, így igen valószínűtlen, hogy valakik is azonos kulccsal nyitható lakatokat kapjon. A lakatok különbözőségének garantálásához nyilvántartást is készíthetünk, hogy mindegyik Önnek szállított Brady lakat eltérjen a többitől (további információkért forduljon a Brady forgalmazóhoz).




Egyforma kulcsok

Amikor a kulcsok egyformák, egy készlet összes lakatja kinyitható ugyanazzal a kulccsal. Ez akkor hasznos, ha egy alkalmazottnak több lakat is van rendelve.



Mesterkulcsok

A mesterkulcs több, különböző kulccsal rendelkező lakat kinyitására használható. Ezzel a munkavezetők vészhelyzet esetén könnyen kinyithatják a szükséges lakatot. Annak érdekében, hogy az alkalmazottak kizárólagos ellenőrzése megmaradjon, a mesterkulcsot biztonságos helyen kell tartani, ahol ahhoz csak a vezető férhet hozzá.



Fő mesterkulcsok

A mesterkulcs rendszer több csapata is kiterjeszhető. Ekkor minden csapat rendelkezik egy mesterkulccsal, de minden csapat mindegyik lakatja kinyitható egy „fő” mesterkulccsal, ha szükséges.